

## Автоматическая установка MS Office 2010 была реализована следующим образом:

1. Дистрибутив Office 2010 был размещен на файловом сервере [\\fs01\Test\\_office\OFFICE2010](#), к этой директории открыт общий доступ с правами на чтение, выполнение и просмотр списка содержимого.
2. Для того чтобы во время установки не происходило никакого взаимодействия с пользователем отредактируем файл **config.xml**, расположенный в данной директории [\\fs01\Test\\_office\OFFICE2010\Standard.WW\config.xml](#) . Строка **<!-- Display Level . . . >** должна выглядеть следующим образом: **<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />** .
3. Для настройки устанавливаемых компонентов Office 2010 и указания ключа лицензии необходимо использовать центр развертывания Office 2010. Чтобы зайти в центр развертывания нужно выполнить файл **setup.exe** с ключом **/admin**. Для нашего примера [\\fs01\Test\\_office\OFFICE2010\setup.exe /admin](#) . В нашем примере можно пропустить настройку пользовательского режима, так как параметры были ранее заданы в файле config.xml , а его надстройки имеют более высокий приоритет, чем надстройки, созданные с помощью центра развертывания Office.
4. В меню **Компоненты>Задание режимов установки компонентов** отмечаем необходимые компоненты. После выполнения всех надстроек называем и сохраняем MSP-файл и перемещаем его в папку **\Updates** в каталоге Office 2010. Для нашего примера это [\\fs01\Test\\_office\OFFICE2010\Updates\Office2010.MSP](#)
5. Далее создается скрипт **OFFice2010.bat**. В этом скрипте показано, где расположена папка содержащая путь к каталогу, как запускать файл установки setup.exe, куда записывать сообщения об ошибках... Ниже привожу скрипт.

```
setlocal
```

```
REM
```

```
*****
```

```
REM Environment customization begins here. Modify variables below.
```

```
REM
```

```
*****
```

```
REM Get ProductName from the Office product's core Setup.xml file, and then add  
"office14." as a prefix.
```

```
set ProductName=Office14.PROPLUS
```

```
REM Set DeployServer to a network-accessible location containing the Office source  
files.
```

```
set DeployServer=\\fs01\Test_office\OFFICE2010
```

```
REM Set ConfigFile to the configuration file to be used for deployment (required)
```

```
set ConfigFile= \\fs01\Test_office\OFFICE2010\Standard.WW\config.xml
```

```
REM
*****
REM Deployment code begins here. Do not modify anything below this line.
REM
*****

IF NOT "%ProgramFiles(x86)%"==" (goto ARP64) else (goto ARP86)

REM Operating system is X64. Check for 32 bit Office in emulated Wow6432 uninstall
key
:ARP64
reg query
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microsoft\Windows\CurrentVersio
n\Uninstall\%ProductName%
if NOT %errorlevel%==1 (goto End)

REM Check for 32 and 64 bit versions of Office 2010 in regular uninstall key.(Office
64bit would also appear here on a 64bit OS)
:ARP86
reg query
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%Pro
ductName%
if %errorlevel%==1 (goto DeployOffice) else (goto End)

REM If 1 returned, the product was not found. Run setup here.
:DeployOffice
start /wait \\fs01\Test_office\OFFICE2010\setup.exe /config %ConfigFile%
echo %date% %time% Setup ended with error code %errorlevel%. >>
%LogLocation%\%computername%.txt

REM If 0 or other was returned, the product was found or another error occurred. Do
nothing.
:End

Endlocal
```

Строки, отмеченные красным необходимо отредактировать в соответствии с расположением дистрибутива Office 2010.

6. Далее создается **Групповая политика**. Чтобы добавить скрипт в объект групповой политики, используйте оснастку консоли управления **Редактор управления групповой политикой** и щелкните правой кнопкой **Автозагрузка** (Объект групповой политики | Конфигурация компьютера | Политики | Параметры Windows | Сценарии (загрузка/завершение работы) | **Загрузка**), последовательно выберите **Свойства, Добавить, Обзор** и укажите полный путь к файлу, в нашем случае это \\contoso.com\Netlogon\OFFice2010.bat

Для успешной установки Office 2010 на ПК необходимо чтобы выполнялись следующие требования:

- ОС Windows XP SP3 и выше.
- 521 мб ОЗУ и более.
- 3 Гб свободного места на диске c:\

В случае неудачи во время автоматической установки ПО, в корне диска c:\ будет создан файл %имя\_компьютера%.txt с в котором будет содержаться код ошибки установки. Если автоматическая установка не прошла, то следует произвести инсталляцию в ручном режиме.

По статистике наиболее часто на АКХЗ при установке Office 2010 возникала ошибка 1603. Для решения этой делали так:

1. Выберите в меню **Пуск** пункт **Выполнить**, введите команду **cmd** и нажмите кнопку **ОК**.
2. Введите команду **cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help"** и нажмите клавишу ВВОД.
3. Введите команду **attrib -h rgstrtn.lck** и нажмите клавишу ВВОД.
4. Введите команду **del rgstrtn.lck** и нажмите клавишу ВВОД.
5. Введите команду **dir /b /od /ad** и нажмите клавишу ВВОД.
6. Введите команду **rd /q /s "<имена\_папок>"** и нажмите клавишу ВВОД.

**Примечание.** <Имена\_папок> — это имена папок, выведенных после выполнения команды на этапе 5. Между именами папок необходимо вставлять пробел, например: **rd /q /s "имя\_папки1" "имя\_папки2" "имя\_папки3"**.

7. Введите команду **exit** и нажмите клавишу ВВОД.